

Rozpouštědla pro nátěrové hmoty typ C 6000

Norma jakosti: PND 150/2002

Charakteristika

Rozpouštědlo C 6000 je směs aromatických uhlovodíků, esterů a alkoholů. Je to čirá, nízkoviskózní kapalina s charakteristickým zápachem.

Použití:

Rozpouštědlo C 6000 se používá k ředění nátěrových hmot řady C 6000 a očištění nástrojů, popř. dalších předmětů, znečištěných těmito nátěrovými hmotami.

Vlastnosti podle PND

Vzhled	čirá kapalina bez cizích nečistot	PND 39-786-96
Barva	max. 6mgJ/100ml	ČSN 67 3011
Hustota	0,82 – 0,88 g/ml	PND 39-786-96

Požární technické charakteristiky

Bod vzplanutí:	4,5°C
Bod hoření:	14°C
Třída nebezpečnosti:	I.
Teplota vznícení:	440°C
Teplotní třída:	T2

Rozpouštědlo C 6000 je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti. Na pracovištích, kde se s ním manipuluje je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostně-technické a protipožární předpisy. Pro pracoviště platí zejména dodržování požárního řádu, zákaz kouření včetně zakazu donášení předmětů, jimiž je možno založit oheň. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm. K hašení se používají pěnové a sněhové hasicí přístroje

Balení:

Rozpouštědlo C 6000 se plní do ocelových sudů 200l, případně jiných vhodných obalů (kontejnery), max. do 95% jejich objemu.

Skladování a přeprava:

Rozpouštědlo C 6000 se skladuje v dobře uzavřených obalech, chráněný před přímým slunečním zářením v krytých, suchých skladech při teplotách -20°C až 30°C. Skladování se řídí ČSN 67 0811 v souladu s ČSN 65 0201. Rozpouštědlo C 6000 se přepravuje v uzavřených obalech, krytými dopravními prostředky. Pro účely dopravy je Rozpouštědlo C 6000 zařazen podle RID a ADR jako látka třídy 3, číslice 5b; Kemlerovo č. 33/UN1263. Při jeho dopravě musí být dodrženy všechny podmínky předepsané pro tuto třídu.

Ochrana zdraví:

Při práci s Rozpouštědlem C 6000 musí být dodržována ČSN

● Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.
Podlesí 24, 62400 Brno
IČ: 60743328
DIČ: CZ60743328

● Kancelář:

Čajkovského 14
61600 Brno
T/F: +420 541 244 528
info@pliska.cz

● Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie
P.O. BOX 39
Pardubice-Rybitví 53354
T/F: +420 466 824 563

65 0201, Páry se vzduchem tvoří výbušnou směs. Na pracovišti platí zejména zákaz kouření, zacházení s otevřeným ohněm.

Páry Rozpouštědla C 6000 mají narkotický a dráždivý účinek. Projevuje se bolestí hlavy, únavou, malátností, ospalostí a v krajním případě i bezvědomím. Ve formě kapaliny odmašťuje a dráždí pokožku a sliznice.

Technickými opatřeními (hermetizace, místní odsávání, ventilace apod.) je nutno dosáhnout minimalizace kontaktu Rozpouštědla C 6000 s pokožkou a očima. Tam, kde toho nelze dosáhnout je nutné používat osobní ochranné pomůcky (keprový oděv, ochranná obuv, čepice, protichemické brýle či štít, gumové rukavice, popř. maska s filtrem proti organickým parám).

Během práce s Rozpouštědlem C 6000 nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny. Po práci je třeba podrážděnou pokožku ošetřit vhodným reparačním krémem.

Klasifikace a označení dle zákona č. 231/2004 Sb.:

R: 11-40

S: 16-25-29-33

Symbol: „F“ - Vysoce hořlavý

„X_n“ - Zdraví škodlivý

Symbole nebezpečí: GHS02 Hořlavina, GHS07 Obecný symbol nebezpečí, GHS08 Nebezpečí pro zdraví



Signálním slovem: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H315 Dráždí kůži

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

Pokyny pro bezpečné zacházení

Prevence:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy – Zákaz kouření

P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv

Opatření:

● Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.

Podlesí 24, 62400 Brno

IČ: 60743328

DIČ: CZ60743328

● Kancelář:

Čajkovského 14

61600 Brno

T/F: +420 541 244 528

info@pliska.cz

● Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie

P.O. BOX 39

Pardubice-Rybitví 53354

T/F: +420 466 824 563

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstranění:

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený

P501 Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel. Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.

Datum poslední revize: 20.5.2014

● **Poštovní a fakturační adresa:**

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.
Podlesí 24, 62400 Brno
IČ: 60743328
DIČ: CZ60743328

● **Kancelář:**

Čajkovského 14
61600 Brno
T/F: +420 541 244 528
info@pliska.cz

● **Výrobní závod:**

Průmyslový areál Synthesie
P.O. BOX 39
Pardubice-Rybitví 53354
T/F: +420 466 824 563