

UMACOL[®] A 125

Rozpouštědlové celulózové lepidlo

Norma jakosti:
PND 125/2003

Charakteristika

UMACOL[®] A 125 je roztokem derivátu celulózy ve směsi těžkých rozpouštědel. Je to viskózní, čirá až mírně zakalená tekutina bez mechanických nečistot.

Použití:

UMACOL[®] A 125 se používá k lepení zejména skelných vláken. Dále jej lze použít při lepení poréznych materiálů jako je dřevo, papír, kůže, textil apod. UMACOL[®] A 125 se používá přímo v dodaném stavu.

Vlastnosti podle TDV 166.3/00

Viskozita (Brookfield, 23 ^o C)	max. 5000 mPa.s	CSN ISO 2555
Sušina	12 až 16 %	PND 125/2003
Pevnost lepeného spoje ve smyku	min. 1,3 MPa	ČSN 66 8508

Informace o zpracování

Ke ztuhnutí lepidla ve spoji dochází v důsledku vytékání organického rozpouštědla. Spoj je čirý, bezbarvý či bělavý a pružný. UMACOL[®] A 125 se nanáší na obě strany spoje nejméně dvakrát, což je žádoucí zejména u poréznych hmot. Lepené spoje musí být až do zatuhnutí lepidla ve spáře, tj. Asi po dobu 4 hod ponechány pod mírným tlakem a zajištěny proti posunutí.

Požární informace

UMACOL[®] A 125 je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí -20°C. Na pracovištích, kde se s ním manipuluje je nezbytné dodržovat příslušné bezpečnostně-technické a protipožární předpisy. Pro pracoviště platí zejména dodržování požárního řádu, zákaz kouření včetně zákazu donášení předmětů, jimiž je možno založit oheň. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Balení:

UMACOL[®] A 125 se plní do ocelových sudů resp. hoboků o objemu 30 lt, splňujících požadavky Přípojku V RID/ADR, v množství 170 kg, resp. 25 kg. Sudy jsou vratné, pokud odběratel zajistí, aby jejich vnitřek byl suchý a čistý. Hoboky lze po vyschnutí a následném vyloupání lepidla předat k likvidaci jako kovový odpad.

Skladování a přeprava:

UMACOL[®] A 125 má životnost 6 měsíců. Po této době musí být provedeny nové zkoušky dle příslušného PND. UMACOL[®] A 125 se skladuje v souladu s ČSN 65 0201 v původních, **dobře uzavřených obalech**, v čistých suchých a dobře větratelných skladech při teplotách max. 25°C, chráněných před přímým slunečním svitem a ostatními zdroji tepla.

UMACOL[®] A 125 se přepravuje v uzavřených obalech, krytými dopravními prostředky. Pro účely dopravy je

● Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.
Podlesí 24, 62400 Brno
IČ: 60743328
DIČ: CZ60743328

● Kancelář:

Čajkovského 14
61600 Brno
T/F: +420 541 244 528
info@pliska.cz

● Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie
P.O. BOX 39
Pardubice-Rybitví 53354
T/F: +420 466 824 563

UMACOL[®] A 125 zařazen podle RID a ADR jako látka třídy 3, číslice 5b; číslo a pojmenování 1133 Lepidla; Kemlerovo č. 33/1133. Při jeho dopravě musí být dodrženy všechny podmínky předepsané pro tuto třídu.

Ochrana zdraví:

UMACOL[®] A 125 může ohrozit zdraví při nadýchání par a styku s pokožkou a sliznicemi. Inhalace par má narkotický a dráždivý účinek, který se projevuje hlavně na dýchacích cestách. Lehká otrava se projevuje nevolností, pocitem omámení, sníženou pozorností, bolestmi hlavy a únavou. Při delším styku s pokožkou vyvolává její podráždění.

Technickými opatřeními (hermetizace, místní odsávání, ventilace apod.) je nutno dosáhnout minimalizace kontaktu UMACOLu[®] A 125 s pokožkou a očima. Tam, kde toho nelze dosáhnout je nutné používat osobní ochranné pomůcky (keprový oděv, ochranná obuv, čepice, protichemické brýle či štít, gumové rukavice, popř. maska s filtrem proti organickým parám).

Během práce s UMACOLem[®] A 125 nejíst, nepít, nekouřit, dodržovat zásady osobní hygieny.

Klasifikace a označení dle zákona č. 356/2003 a vyhlášky č. 232/2004 Sb.:

R: 11-36-40-66-67

S: 16-23-24/25-33-36/37

Symbol: „F“ - Vyroce hořlavý

„X_n“ - Zdraví škodlivý

Klasifikace podle nařízení (EC) č. 1272/2008

Flam. Liq.2,H225

Eye Irrit.2,H319

STOT SE 3, H336

Repr.2, H361d

Symbols nebezpečí:



H225 Vyroce hořlavá kapalina a páry

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závrať

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky inhalací.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Prevence: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P210 Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy – Zákaz kouření

P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv

Opatření: P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P304+340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

Odstranění: P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený

P501 Odstraňte obsah/obal ve smyslu platných předpisů

● Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.

Podlesí 24, 62400 Brno

IČ: 60743328

DIČ: CZ60743328

● Kancelář:

Čajkovského 14

61600 Brno

T/F: +420 541 244 528

info@pliska.cz

● Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie

P.O. BOX 39

Pardubice-Rybitví 53354

T/F: +420 466 824 563

Dodatečné informace:

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Údaje obsažené v tomto materiálu se týkají pouze uvedeného výrobku, odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem a nemusí být vyčerpávající. Za zacházení s výrobkem podle platných předpisů odpovídá uživatel. Hodnoty fyzikálně - chemických vlastností mají pouze informativní charakter a výrobce je nezaručuje.

Aktualizace provedena dne: 1.10.2017

● Poštovní a fakturační adresa:

PLISKA-PODLAHY, s.r.o.
Podleší 24, 62400 Brno
IČ: 60743328
DIČ: CZ60743328

● Kancelář:

Čajkovského 14
61600 Brno
T/F: +420 541 244 528
info@pliska.cz

● Výrobní závod:

Průmyslový areál Synthesie
P.O. BOX 39
Pardubice-Rybitví 53354
T/F: +420 466 824 563